

CARMEX AB

Denominación Genérica SUCAMEC: DETONADOR ENSAMBLADO

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

El CARMEX AB ha sido concebido y desarrollado como un seguro y eficiente sistema de iniciación para efectuar voladuras convencionales.

El CARMEX AB está compuesto por los siguientes componentes: un Fulminante Común N° 8, un tramo de Mecha de Seguridad, un Conector para Mecha Rápida y un Block de sujeción, que viene a ser un seguro de plástico, cuya función es asegurar la Mecha Rápida al Conector para Mecha Rápida.

El CARMEX AB es ensamblado por personal especializado, mediante el uso de máquinas fijadoras neumáticas, garantizando con ello la hermeticidad del Fulminante – Mecha de Seguridad – Conector.

USOS:

El CARMEX AB se utiliza para iniciar los taladros en la minería tradicional o para iniciar la voladura.

El rango de temperatura de manipulación del CARMEX AB es de 5°C hasta 35°C. Para temperaturas diferentes se recomienda contactare con el área de Asistencia Técnica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• DEL FULMINANTE COMÚN

	UNIDAD	CARMEX AB
Diámetro del Fulminante	mm	6,3
Longitud del Fulminante	mm	45
Prueba de esopo, diámetro de perforación	mm	Min. 9,0
Volumen trauzl	cm ³	Min. 23
Resistencia al impacto 2kg/1m	---	No detona

• DE LA MECHA DE SEGURIDAD

	UNIDAD	CARMEX AB
Color de recubrimiento plástico	---	Blanco
Núcleo de pólvora	g/m	6,1 ± 0,7
Tiempo de combustión a.n.m.	s/m	135 ± 5
Diámetro externo	mm	5,2 ± 0,2

a.n.m.= a nivel del mar

• DEL CONECTOR

	UNIDAD	CARMEX AB
Diámetro del Conector	mm	6,3
Longitud del Conector	mm	45
Ancho de la ranura	mm	2,3 ± 0,3
Carga de material pirotécnico	g	0,5 ± 0,1
Altura de carga	mm	11,0 ± 3,0

• DEL BLOCK DE SUJECCIÓN

	UNIDAD	CARMEX AB
Diámetro del block de sujeción	mm	10 ± 0,3
Longitud total	mm	14 ± 0,2
Color del block de sujeción	---	Anaranjado
Material	---	Plástico

Los valores expresados son resultados a condiciones normales (20°C y 1 atm).

PRESENTACIÓN:

Embalaje 1.1B

	MATERIAL DE CAJA	CAPACIDAD DE CAJA (Pza.)	PESO NETO (kg)	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
CARMEX AB 2,00 m	Cartón	175	8,04	9,24	44,4 x 38,5 x 26,6
CARMEX AB 2,50 m	Cartón	150	8,48	9,73	44,4 x 38,5 x 26,6

TRANSPORTE:

Clase : 1
División : 1.1B
Nº ONU : 0360



ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA:

El CARMEX AB debe ser almacenado en polvorines a **temperaturas entre 0°C y 30°C**, ubicados en zonas seguras, bien ventiladas, secas, protegidos de la lluvia y el calor. A su vez, debe rotarse el inventario del explosivo, evitando el uso de materiales nuevos antes de usar materiales antiguos. Y se debe almacenar en concordancia con la tabla de compatibilidad vigente de la autoridad competente.

El CARMEX AB conservado en su embalaje original y almacenado en las condiciones de temperatura anteriormente mencionado tiene una **garantía de 18 meses** después de su fecha de producción.

ATENCIÓN:

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. tiene productos seguros, pero en manos inexpertas se constituye en elementos peligrosos.

El adquiriente o usuario debe cumplir con lo establecido por las normas correspondientes al momento de su transporte, almacenaje y uso; así como de entrenar debidamente a todo el personal encargado de su carga y manipuleo, proporcionando ayudas mecánicas para cargas superiores a los 25 kg por persona.

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. no asume responsabilidad alguna por el transporte, almacenaje y/o uso inadecuado que pudiera darse a sus productos.

La información y recomendación aquí descrita no cubren necesariamente todas las aplicaciones del producto ni las distintas condiciones bajo las cuales éste sea utilizado. Estas se basan en la experiencia, investigación y pruebas realizadas por Famesa Explosivos S.A.C., quien no garantiza resultados favorables ni asume responsabilidad alguna, expresa o implícita en conexión con el uso de estas sugerencias. Este producto puede ser modificado sin previo aviso.