



Oil★Star



Les **détonateurs Oil★Star** sont des détonateurs électriques spécialement conçus pour être utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour les opérations de dynamitage par câble (perforations, obturations, etc.). À cette fin, ils présentent une résistance aux températures élevées et, pour certains modèles, aux pressions élevées également. Leur résistance est accrue pour augmenter leur immunité à l'énergie électrique et sont tous équipés d'un manchon antistatique et d'un éclateur pour une faible sensibilité aux décharges électrostatiques. Certains modèles sont équipés d'adaptateurs pour raccorder facilement un cordeau détonant et d'une fonction de désactivation des fluides.

APERÇU DU PRODUIT

AVANTAGES

- Température nominale : jusqu'à 350 °F, 392 °F (A-140H) 475°F (A-161) pendant 1 heure
- Résistance à la pression : jusqu'à 14 500 psi (A-96L et A-105) pendant 4 heures
- Grande immunité contre l'énergie électrostatique : 25 kV / 2500 pF (résistance $\geq 52 \Omega$)
- Fonction de désactivation des fluides (A-85, A-140F/Block, A-140S, A-161)
- Adaptateur de cordeau détonant (A-140F/Block, A-85, A-105), ajout en option (A-161)
- Emballage 1.4B : 500 pièces par boîte (A-140F/Block 220 pièces)
- Grande fiabilité
- Manipulation facile
- Large éventail disponible :
 - Détonateurs résistants à la température (A-140, A-140H, A-161)
 - Détonateurs résistants à la température et à la pression (A-96L, A-105)
 - Détonateurs résistants à la température et équipés de la fonction de désactivation des fluides (A-85, A140F/Block, 140S, A-161)



A-85

A-96L

A-105

A-140

A-140F

A-140F short/block

A-140S

A-140H

A-161

PROPRIÉTÉS

Propriétés	A-96L	A-105	A-140	A-140H	A-140S	A-140F/ BLOCK	A-85	A-161
Résistance (Ω)	52-59	52-59	52-59	52-59	52-59	52-59	52-59	52-59
Aucun courant de tir (A)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Temp. (°F)	350	350	350	392	350	350	350	475
Pression (psi)	14 500	14 500	100	100	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Désactivation des fluides	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateur	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non

EMBALLAGE

Type	Unités / boîte (pcs)	Brut / boîte (kg)
A-96L	500	14,9
A-105	500	15,6
A-105/100	500	16,4
A-2B	500	11,2
A-140	500	11,6
A-140H	500	12,5
A-140S	500	12,8
A-140F/Block	220	10,2
A-84	500	14,8
A-85	500	15,5
A-161	500	12,2

Dimensions de la boîte : 560 x 340 x 295 mm (22 x 13,5 x 11,5 po)

MANIPULATION

Gardez les détonateurs hors de portée des enfants. Utilisation réservée au personnel autorisé. Mettez toujours les détonateurs au rebut selon les méthodes appropriées. Communiquez avec votre superviseur ou un représentant des détonateurs Austin.

BÉNÉFICES ECO

Les détonateurs A-140F, A-140S et A-140F/Block ou Short sont équipés d'une tête fusible « verte » sans plomb.

DURÉE DE CONSERVATION, ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

- Les détonateurs doivent être entreposés dans un dépôt agréé, dont l'emplacement est conforme aux réglementations et aux lois locales et nationales.
- Le dépôt d'entreposage doit être de construction solide, bien aéré, propre, sec, résistant au feu et bien verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les détonateurs ne doivent jamais être entreposés dans le même dépôt que d'autres explosifs.
- La durée de conservation (dans une plage de température de -40 °F à 140 °F / -40 °C à 60 °C) est de cinq ans.

TRANSPORT – CLASSIFICATION DE L'ONU

Catégorie et division : 1.4B
Numéro d'identification : UN0255

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

Exclusion de garantie et limitation de responsabilité : Les produits décrits dans le présent document sont vendus par Austin Powder sans garantie explicite, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, à moins que cela ne soit expressément indiqué dans le connaissance nominatif d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de profits anticipés, de dommages indirects ou consécutifs. Pour plus d'informations et pour connaître les points de service, veuillez contacter le siège d'Austin Powder :

Ajouter
le code
QR ici.



AUSTIN POWDER

Notre Mission est d'améliorer le monde dans lequel nous vivons grâce à une utilisation sécuritaire et responsable des explosifs.

Austin Powder, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44112 États-Unis
austinpowder.com | info@austinpowder.com | Téléphone 1-800-321-0752 | Télécopieur 1-216-464-4418