

Teknisk informasjon

Detonex



BESKRIVELSE

DETONEX er en fleksibel detonerende lunte hvor kjernen består av PETN (Pentritt). Pentritt har høyt energi innhold og høy hastighet hvilket gjør den godt egnet til presplitt, slettsprengning og blokksteinsprengning.

FORDELER

- Enkel ladeprosedyre av konturhull over jord.
- Finnes i mange dimensjoner som muliggjør optimal lade konsentrasjon i ulike bergarter og boremønster
- Kostnadsoptimalt alternativ i forhold til andre produkter for kontursprengning.

Type	Farge	Detonasjons-hastighet m/s	Ytre diameter mm	Meter pr kasse	Vekt/kasse kg (netto)	Vekt/kasse kg (brutto)
12 g/m	Oransje	6900 m/s	5,0	2 x 250	12,3	13,0
20 g/m *	Oransje	6800 m/s	5,5	2 x 250	17,1	17,8
24 g/m *	Oransje	6800 m/s	6,1	2 x 200	15,5	16,2
40 g/m *	Oransje	6300 m/s	7,7	2 x 125	14,7	15,4
60 g/m	Oransje	6300 m/s	9,0	2 x 100	16,7	17,4
80 g/m *	Oransje	6200 m/s	10,3	1 x 100	11,0	12,1
100 g/m *	Oransje	6200 m/s	12,0	1 x 75	10,5	11,6
150 g/m	Oransje	6000 m/s	15,0	1 x 50	9,2	10,3

* Bestillingsvare

TEKNISKE DATA

Produsent: SSE, Sveits
Typebetegnelse: Detonex
Det. hastighet: 6000 - 7200 m/s
Lagringsforhold: - 30°C - + 50°C
Vannbestandighet: Meget god (forseglet)
Lagringstid: 5 år (tørre lagringsforhold)

UN KLASSIFISERING

Produktbetegnelse: Lunte, detonerende
Klasse: 1.1D
UN Nummer: 0065
Godkjenning CE: Ineris 0080
Nummer CE godkj.: EXP 99.0018 - 99.0026

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Produktet kan endres og vi anbefaler å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.

